

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bmr@nt-rt.ru Веб-сайт: www.brima.nt-rt.ru

Электрометализатор ручной М14 BRIMA

предназначен для нанесения антикоррозионных, жаростойких, износостойких и декоративных покрытий, а также восстановления изношенных поверхностей методом газо-термического напыления проволоочного материала с температурой плавления не более 3000 С на специально подготовленную поверхность. Аппарат используется при проведении работ вручную, а также может устанавливаться на любое приспособление при механизированном процессе напыления.



Технические характеристики

Номинальная производительность по распыленному материалу	кг/ч	По алюминию-12,5 По цинку - 40,0
Диаметр распыляемой проволоки	мм	Алюминий - 1,5-2,0 Цинк - 1,5 - 2,5
Номинальная частота	Гц	50/60
Рабочий ток дуги	А	50-400
Рабочее напряжение дуги	В	17-40
Рабочее давление сжатого воздуха	мПа	0,5-0,6
Габариты	мм	230x220x133
Масса	кг	2,3