

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bmr@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.brima.nt-rt.ru

Сварочные маски BRIMA

JOB-1



Самозатемняющаяся сварочная маска BRIMA является средством защиты нового поколения, оснащена жидкокристаллическим дисплеем, оптическим электронным контролем, солнечной батареей. Автоматическая сварочная маска не только обеспечивает эффективную защиту сварщика, но и значительно увеличивает эффективность работы и качество сварки. Маска может использоваться при всех видах дуговой сварки, резки, напыления и строжки.

Модель BRIMA JOB-1 оснащена самозатемняющимся светофильтром. При дневном свете маска остается прозрачной, чтобы не осложнять обзор свариваемых деталей. В начале сварки маска автоматически затемняется, а после работы возвращается в прозрачное состояние. Скорость затемнения маски – 0,0004 секунды, скорость просветления – от 0,1 до 1 секунд. Маска оснащена регулятором скорости затемнения (выбор степени затемнения от 9 до 13 DIN) и регулятором чувствительности.

Автоматическая сварочная маска обеспечивает сварщику постоянную УФИК-защиту, даже когда фильтр в прозрачном состоянии. Уровень защиты достигает 16 DIN. Солнечная батарея позволяет накапливать энергию от дневного и сварочного света, что позволяет избежать замены батареек, включения выключения питания и других операций.

Маска оснащена двумя чувствительными элементами и термоизносоустойчивым защитным стеклом, сделанным из полимерных материалов.

Также маска обладает прекрасной эргономикой, имеет большую площадь в зоне дыхания перед лицом сварщика и дополнительные каналы для поступления воздуха в зону дыхания.

Технические характеристики	
Габариты светофильтра, мм	110x90x9
Рабочий участок светофильтра, мм	92x42

Степень просветления, DIN	4
Степень затемнения, DIN	9-13
Скорость затемнения, мкс	40
Скорость просветления, сек	0,1-1
УФ/ИК защита, DIN	до 16
Чувствительность регулировки	плавная
Источник питания	солнечные элементы, литиевая батарея
Функция шлифовки	Есть
Температурный диапазон, °C	-10 +55
Вес, г	520

BRIMA CLASSIC-4

Технические характеристики	
Габариты светофильтра, мм	110x90x9
Рабочий участок светофильтра, мм	91x41
Степень просветления, DIN	4
Степень затемнения, DIN	9-13
Скорость затемнения, сек	≤0,00004
Скорость просветления, сек	≤0,2-1,0
УФ/ИК защита, DIN	до 16
Чувствительность регулировки	плавная
Источник питания	солнечные элементы, литиевая батарея
Температурный диапазон, °C	-10 +55
Вес, г	520

BRIMA CLASSIC-3

Технические характеристики	
Габариты светофильтра, мм	110x90x9
Рабочий участок светофильтра, мм	92x42
Степень просветления, DIN	4
Степень затемнения, DIN	9-13
Скорость затемнения, мкс	40
Скорость просветления, сек	0,25-0,85
УФ/ИК защита, DIN	до 16
Чувствительность регулировки	плавная
Источник питания	солнечные элементы, литиевая батарея
Температурный диапазон, °C	-5 ~ +55
Вес, г	480

BRIMA CLASSIC-2

Технические характеристики	
Габариты светофильтра, мм	110x90x9
Рабочий участок светофильтра, мм	91x41
Степень просветления, DIN	4
Степень затемнения, DIN	9-13
Скорость затемнения, сек	≤0,00004
Скорость просветления, сек	≤0,2-1,0
УФ/ИК защита, DIN	до 16
Чувствительность регулировки	плавная
Источник питания	солнечные элементы, 2 батарейки AAA

Температурный диапазон, °C	-10 +55
Вес, г	520

BRIMA CLASSIC-1

Технические характеристики	
Габариты светофильтра, мм	110x90x9
Рабочий участок светофильтра, мм	90x35
Степень просветления, DIN	4
Степень затемнения, DIN	9-13
Скорость затемнения, мкс	67
Скорость просветления, сек	0,1-1
УФ/ИК защита, DIN	до 16
Чувствительность регулировки	плавная
Источник питания	солнечные элементы, 2 батарейки AAA
Температурный диапазон, °C	-5~+55
Вес, г	480

BRIMA CLASSIC-0

Технические характеристики	
Габариты светофильтра, мм	110x90x9
Рабочий участок светофильтра, мм	92x42
Степень просветления, DIN	4
Степень затемнения, DIN	10(11)
Скорость затемнения, мкс	67
Скорость просветления, сек	0,25-0,45

УФ/ИК защита, DIN	до 16
Чувствительность регулировки	-
Источник питания	солнечные элементы, 2 батарейки AAA
Температурный диапазон, °C	-5~+55
Вес, г	370

BRIMA JUST

Технические характеристики	
Размер светофильтра, мм	108x80, 5x5
Рабочий участок светофильтра, мм	90x35
Степень просветления, DIN	4
Степень затемнения, DIN	10(11)
Скорость затемнения, сек	1/15000
Скорость просветления, сек	0,25~0.45
УФ/ИК защита, DIN	до 16
Источник питания	Солнечная/литиевая батарея
Температурный диапазон, °C	+5~+55
Вес, гр	480

BRIMA HA-1005

Маска предназначена для индивидуальной защиты лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Маска рассчитана на длительную эксплуатацию. Корпус маски изготовлен из негорючего полипропилена.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Маска имеет функцию подъема и опускания рамки со стеклом, для возможности удобного осмотра зоны сварки не снимая маски.

Маска может комплектоваться различными стеклами, с разной степенью затемнения

Увеличенный размер стекла и светофильтра 110х90 мм для лучшего обзора

Вес маски 1,06кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bmr@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.brima.nt-rt.ru